

SCD 500/600/700

Simple Clippeuse



innovant · fiable · leader

poly-clip[®]
SYSTEM

- Pour tout boyau artificiel ou naturel, sachets et filets
- 100% en acier inoxydable et plastique industriel
- Version spéciale pour boyaux fins

Domaines d'application

La série des SCD est idéale pour la fermeture de la charcuterie à trancher. Elles clippent tous les boyaux jusqu'au calibre 120 mm. Selon le principe modulaire, chaque composant est montable a posteriori. En option, le type 700 permet d'apposer un code sur le clip directement au moment d'obtenir la portion. Le poinçon codificateur est réglable sur trois caractères. Ceci permet de crypter facilement la date de production ou le numéro de charge/lot.

Avantages

- Fonctionnement à l'air comprimé
- Facile à laver avec ses surfaces lisses.
- Simple d'emploi : matrice ou couteau faciles à remplacer.

SCD 500

Spéciale pour boyaux naturels fins. Elle assure la fermeture des menus et robes de porc ainsi que des courbes de bœuf et boyaux synthétiques de petits calibres. La SCD 500 est parfaitement adaptée pour être intégrée dans une ligne d'accrochage de saucisses en menu de mouton ou similaire.

SCD 600/700 version horizontale



Combinaisons possibles

- Conditionneur d'air
- Plaque de sortie latérale avec butée de portionnement

SCD 600/700

- Equipements possibles :
 - Couteau pneumatique (PM)
 - Pose-boucles (GSE)
 - Réducteur de pression
 - Clip codification par estampage pour SCD 700
- Autres variantes :
 - Version horizontale
 - Clips S en rouleaux (SP)

Fonctions et commandes

Les simples clippeuses SCD 500/600/700 fonctionnent à l'air comprimé. La fermeture du portionneur comprime le boyau et

Version avec couteau et pose-boucles GSE sur SCD 600/700



le positionne sur la matrice et assure le clippage. La pression de clippage se règle de façon reproductible à l'aide d'un curseur cranté. La vitesse et la pression de fermeture du portionneur sont réglables afin de s'adapter aux particularités du produit.

Données techniques

SCD 500*/600/700			
Mle de base GSE PM SP			
Largeur (mm) :	250	290	250 250
Profondeur (mm) :	390 650 390 390		
Hauteur (mm) :	940	940	940 810
Poids (kg) :	12	17	12 12
Pression d'air :	3-6 bars/0,3-0,6 MPa		
Conso. air comp. (NL/cycle) :	3,3 3,4 3,8 3,3		

Clips conseillés :
 SCD 500: S 522/524/526/528/532
 SCD 600: S 625/628/632/638
 SCD 700: S 735/740/744/747

Boucles: GS 22

*SCD 500 livrable uniquement en version standard